

Ficha técnica del producto

Especificaciones



APC Back-UPS 700VA, 120V,
carga USB, entradas NEMA

BVX700LU-LM

Descripción General

Tiempo de Entrega	Suele haber existencias en inventario
-------------------	---------------------------------------

Principal

Main Input Voltage	120 V AC 1 fase
Main Output Voltage	120 V CA 1 fase
Potencia nominal en W	360 W
potencia nominal en VA	700 VA
Tipo de producto o componente	Uninterruptible power supply (UPS) ((*))
Input Connection Type	NEMA 5-15P
output connection type	4 NEMA 5-15R
Longitud de cable	1,5 m
Número de cables	1
tipo de batería	Batería sellada de plomo
Gama de producto	Back-UPS

Baterías y autonomía

Tiempo de ejecución	View Runtime Graph
Eficiencia	View Efficiency Graph
Baterías pre-instaladas	0
Ranuras libres para baterías	0
Tiempo típico de recarga	8 h
voltaje de batería	12 V
capacidad de la batería	7,0 Ah
vida de la batería	2...3 años
Batería de repuesto	APCRBC110
Duración prolongable	0

General

Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

UPS size	WS
----------	----

Físico

Color	Negro
Dimensiones de altura máxima	13,8 cm
anchura	9,8 cm
Dimensiones de profundidad máxima	31 cm
peso del producto	4,2 kg
Soporte de montaje	Suelo
Mounting preference	No preference
Tipo de montaje	En cordón de luminaria
USB compatible	No

Entrada

Frecuencia asignada de empleo	50/60 Hz +/- 5 Hz ((*)) Auto-sensado
barras de separación	89...145 V 120 V CA
tipo de protección de entrada	Circuit breaker
cos phi	0,51

Salida

Máxima potencia configurable (vatos)	360 W
frecuencia de salida	50/60 Hz +/- 1 Hz sincronizada a red eléctrica principal
Topología	Línea interactiva
Tipo de forma de onda	Aproximación acompasada de una onda sinusoidal
la ranura para destornillador	97 % - tipo de cable: carga completa)
Full load runtime	00:00:01 360 W
Graph display	1
Half load runtime	00:06:00 180 W
Maximum configurable power in VA	700 VA
Tiempo de transferencia	Valor típico 6 ms : Valor máximo 10 ms

Conformidad

Certificaciones de producto	NOM
-----------------------------	-----

Ambiental

Temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C
Humedad relativa	0...95 % sin condensación
Altitud de operación	0...3000 m
Temperatura ambiente de almacenamiento	-15...40 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0...95 % sin condensación
altitud de almacenamiento	0...3000 m

nivel acústico	40 dBA
Grado de protección IP	IP20

Proteção contra surtos e filtragem

Clasificación de energía de sobrecarga (Joules)	350 J
---	-------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	22,2 cm
Paquete 1 Ancho	34,6 cm
Paquete 1 Longitud	14,2 cm
Paquete 1 Peso	4,6 kg
SCC14	10731304417658
Pilas de Unidad de Tarimas	20
Pilas de Tarimas	8

Garantía contractual

Periodo de garantía	2 years repair or replace
---------------------	---------------------------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental

Divulgación ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Again

Nueva empaque y refabricación

Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Batería extraíble	User replaceable
Recuperación	No
RAEE	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.

Image of product / Alternate images

Alternative

