



G-Smart1616

FICHA TÉCNICA

Características / Specification

Modelo / Model		G-Smart1616
Entrada/ Input	Capacidad/ Capacity	1500VA/900W
	Voltaje/Voltage	110/115/120Vac
	Rango de voltaje/ Voltage range	84Vac-145Vac
	Frecuencia/ Frequency	45Hz-65Hz (Detección automática/automatic detection)
Salida/ Output	Modo regulación de voltaje(CA)/ Voltage regulation AC mode	110/115/120Vca
	Rango de voltaje/Voltage range	120V±10%
	Forma de onda/Waveform	Onda senoidal simulada/Simulated Sinewave
	Tiempo de transferencia/ Transfer time	4-6 ms max. 10ms (Típico/Typical)
	Tipo de salida Nema 5-15R/Outlet: Nema 5-15R	8 con respaldo/AVR + 8 con supresor / 8pcs backup/AVR+ 8pcs Surge only
	Puerto de carga/Charging port	USB Tipo A x2 y USB Tipo C/ USB Charging Port Type A x2 and USB Type C
	Puerto de comunicación/ Communications port	USB
Batería/Battery	Voltaje/ Voltage	24VDC
	Tipo/Type	12V/9AH x 2
	Tiempo de recarga/Recharge time	6 hrs. a 90% después de completar la recarga/ After complete discharge
	Protección/Safety protection	Protección contra sobrecarga y sobredescarga/ Over charge & Over discharge protection
Protección/ Protection	Carga automática (carga desconectada)/ Auto charging (offline charging)	Si/Yes
	Batería de bajo voltaje / Battery	Si/Yes
	Reinicio automático mientras AC se esta recuperando/Auto restart while AC is recovering	Si/Yes
	Función de silencio cuando el UPS esta en modo batería/ Silence function when the UPS on battery mode	Si/Yes
Alarm Ambiente/ Environment	Modo batería/Battery mode	Sonido cada 4 segundos / Sounding every 4 seconds
	Batería baja/Low battery	Sonido cada segundo/Sounding every second
	Sobre carga/Overload	Sonido cada segundo/Sounding every second
	Falla/Fault	Sonido continuo/Continuously sounding
	Temperatura/Temperature	0°C -40 °C
	Humedad/Humidity	0-90% (sin condensación/ Non condensing)
	Peso/Weight	12.10 Kg
	Dimensiones/Dimension	330*115* 265 mm