



## CONECTOR RJ45 MACHO CAT.6 PARA CABLE SÓLIDO

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Ambiente de Instalación          | Interno  |
| Ambiente de Operación            | No Agresivo  |
| Compatibilidad                   | Cables sólidos   |
| Identificación                   | Logotipo FCS en el cuerpo del producto   |
| Rastreo                          | Embalaje con código del producto, fecha de fabricación y contacto del fabricante |
| Altura (mm)                      | 8.0mm  |
| Ancho (mm)                       | 11.7mm   |
| Profundidad (mm)                 | 21,5mm interno<br>22,5mm externo   |
| Color                            | Transparente   |
| Tipo de Conector                 | RJ-45  |
| Material del Cuerpo del Producto | Termoplástico no propagante a la llama UL 94V-0                                  |
| Material del Contacto Eléctrico  | 8 vías en bronce fosforoso con 50µin (1,27µm) de oro y 100µin (2,54µm) de níquel |
| Tipo de Cable                    | U/UTP  |
| Diámetro del conductor           | 26 a 22 AWG  |
| Cantidad de Ciclos de Inserción  | 750  |
| Temperatura de Operación (°C)    | -10°C hasta +60°C  |
| Temperatura de instalación (°C)  | 20°C   |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -40 C hasta +70 C   |
| Fuerza de Retención (N)            | 20 lbs  |
| Peso (kg)                          | 0.002kg   |
| Soporte a POE                      | 802.3af y 802.3at   |
| MPTL                               | MPTL hasta 90m  |
| RoHS                               | Este producto está en conformidad con la Directiva Europea RoHS: una medida restrictiva al uso de metales pesados en la producción de los productos y relacionada a la preservación del medio ambiente. |
| Certificaciones                    | UL Listed E173971   |
| Norma                              | ANSI/TIA 568.2-D<br>ANSI/TIA-1096-A (FCC Part 68)<br>NBR 14565:2019   |
| Garantía                           | 12 meses  |
| Tipo de Embalaje                   | Paquetes plásticos con 50 piezas  |
| Lote Mínimo                        | 1 paquete   |

[Codificación](#)