



## KIT INVISILIGHT

Descripción	KIT único que contiene los componentes necesarios para conectar la ONT a la zona de estar común de los edificios.
Aplicación	Redes internas FTTx
Ventajas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Baja atenuación;</li> <li>• Facilidad de instalación con menos componentes (no jumpers);</li> <li>• Gerenciamiento interno de fibras;</li> <li>• Tiene la posibilidad de hasta 2 empalmes, si es necesario;</li> <li>• Espacio para alojamiento de conector, si es necesario.</li> </ul>
Ambiente de Instalación	Interno
Ambiente de Operación	Interno
Temperatura de Operación (°C)	-40 hasta 85°C
Altura (mm)	87,68
Ancho (mm)	79,56
Profundidad (mm)	35,74
Color	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Blanco (900m)</li> </ul>
Tipo de Cable	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entrada: 40m de fibra aislada G657-UB3;</li> <li>• Salida: 1,5 metros de cordón blanco de Ø3mm</li> </ul>
Tipo de la Fibra	BLI-A/B - G.657.UB3
Tipo de Conector	SC
Pérdida de Inserción	0,30 dB - máximo
Pérdida de Retorno	60 dB
Cantidad de Empalmes	2
Cantidad de Posiciones	Módulo Ez con 4 posibilidades de salida de cable.
Accesorios Incluidos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Módulo InvisiLight - (10 cm de fita dupla face para fixação do módulo) - 1 unidade</li> <li>• Tubo de adesivo tipo seringa (30 ml) - 1 unidade</li> <li>• Cap Plugs SC-APC - 4 unidades</li> </ul>

- Ferramenta plástica de passagem de conector através de parede - 1 unidade
- 1 metro de fita crepe (em rolo)

\* Opcional dependiendo del SAP

---

Garantía	12 meses
RoHS	ROHS

---

[Codificación](#)